

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://domofons.info/.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Описание

Комплект цветного видеодомофона Факториал состоит из антивандальной вызывной панели CTV-D1000NG и цветного монитора CTV-M1000. При помощи регуляторов на корпусе, Вы можете увеличить или уменьшить громкость вызова и разговора.

Монитор имеет 4-х дюймовый цветной экран, настенное крепление и поддерживает подключение дополнительных 2-х мониторов.

Вызывная панель имеет антивандальный корпус и предназначена для установки на улице, имеет широкий температурный диапазон до - 40°C.

Камера, встроенная в панель, снимает в цвете с разрешением 420ТВЛ и снабжена ночной подсветкой. К вызывному блоку можно подключить электрический замок и управлять им удаленно с абонентского устройства.

Комплект видеодомофона можно расширить дополнительной вызывной панелью, например установить одну панель на парадный вход, а другую на черный. Также к монитору можно подключить дополнительную камеру и организовать на базе видеодомофона систему видеонаблюдения.

Особенности

- **Цветной видеомонитор.** Монитор имеет встроенный дисплей с диагональю 4" (10 см), на котором выводится изображение с камеры в вызывной панели или с дополнительной видеокамеры.
- **Регулировка цветопередачи.** На корпусе монитора располагаются кнопки для регулировки яркости и цветности изображения для более детальной подстройки качества изображения.
- **Подключение дополнительных мониторов.** Система контроля доступа поддерживает подключение дополнительных двух мониторов. Например, для установки на разных этажах частного дома или в разных помещениях в офисе.

- **Стальной корпус вызывной панели.** Антивандальное исполнение корпуса панели вызова, позволяет ее монтировать на улице. Также панель способна работать при низких температурах, вплоть до -40оС.
- **Подключение дополнительной камеры.** К монитору можно подключить дополнительную, отдельно стоящую видеокамеру и таким образом организовать полноценную систему видеонаблюдения.

Технические характеристики

Вызывная панель CTV-D1000NG:

- Разрешение: 420 ТВЛ.
- Объектив: 3.7мм.
- Мин. Освещённость: 0 Люкс (при включенной ИК-подсветка).
- Подсветка кнопки вызова: есть.
- Напряжение питания: 12В пост.±10%.
- Диапазон рабочих температур: от -40°С до -50°С.
- Подключение: 4-х проводное.
- Габаритные размеры (ШхВхГ): 40 x 130 x 30 мм.
- Вес: 250 г.

Монитор CTV-M1000:

- Тип матрицы: TFT LCD.
- Разрешение: 350ТВЛ.
- Диагональ экрана: 4" (10 см).
- Тип интеркома: Hands free.
- Продолжительность сеанса вызова: 120 сек.
- Напряжение питания: АС 100~220В.
- Диапазон рабочих температур: от 0°С до -50°С.
- Подключение панели: 4-х проводное.
- Габаритные размеры (ШхВхГ): 120 x 170 x 20 мм.
- Вес: 530 г.

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70

