ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Направленная антенна
Направленная антенна работает на частоте 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 9 дБи и существенно увеличивает дальность передачи беспроводного сигнала и повышает качество соединения.
- **Уличное исполнение антенны**
- **Работа при температуре -60 до +45 °С**
- **Направленное действие**
- **Рабочая частота 2400 МГц**
- **Коэффициент усиления: 9 dBi**

Цена от 1 штуки
1 949 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Направленная антенна
Направленная антенна работает на частоте 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 9 дБи и существенно увеличивает дальность передачи беспроводного сигнала и повышает качество соединения.
- **Уличное исполнение антенны**
- **Работа при температуре -60 до +45 °С**
- **Направленное действие**
- **Рабочая частота 2400 МГц**
- **Коэффициент усиления: 9 dBi**

Цена от 1 штуки
2 202 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://domofons.info/antenna.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Технические характеристики

- Диапазон частот: от 2.4 до 2.5 ГГц
- Тип приемника/передатчика: направленная антенна
- Коэффициент усиления: 9 dBi
- Сопротивление: 50 Ом
- VSWR (макс.): 1.92:1
- HPBW / гор.: 60°
- HPBW / верт.: 76°
- Цвет: белый
- Тип разъема: RP-SMA
- Крепление: для стены, столба
- Место использования: для внешнего использования
- Рабочая температура: -25 до 60 °C
- Рабочая влажность: 10% - 90% без конденсации
- Длина кабеля: 100 см

Описание

Технические характеристики

- Диапазон частот: от 2.4 до 2.5 ГГц
- Тип приемника/передатчика: направленная антенна
- Коэффициент усиления: 9 dBi (макс.)
- Ширина диаграммы направленности, град: 30/30
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- КСВН (макс.): 1.5
- Цвет: белый
- Тип разъема: RP-SMA
- Крепление: для стены, столба
- Рабочая температура: -60 до +45 °C
- Длина кабеля: 5 м
- Габариты: 240x240x60 мм
- Масса антенны: 1 кг.

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70